



PIN	COM1	COM2	COM3
1	1F	1E	DP1
2	1A	1G	1D
3	1B	1C	K
4	2F	2E	DP2
5	2A	2G	2D
6	2B	2C	
7	3F	3E	DP3
8	3A	3G	3D
9	3B	3C	LO BAT
10	4F	4E	DP4
11	4A	4G	4D
12	4B	4C	CONT
13	COM1		
14		COM2	
15			COM3
16-19			

- 备注:
1. 视角: 6:00 点钟
  2. 显示模式: 正显示/反射式/TN 类型
  3. 驱动电压: 5.0V, 占空比: 1/3, 偏压比: 1/3
  4. 工作温度: 0° C TO 50° C
  5. 储存温度: -10° C TO 60° C
  6. 连接方式: PIN类型

版本	修改内容	日期	设计	审核	批准
1	修改管脚/电压	12/10-11	王明珠		
2					
3					
4					
5					
6					

**上海恒方电子有限公司**

除非特别说明 所有尺寸标注公差范围如下:  
X, ±0.20 角度 ±1°  
XX, ±0.10  
除非特别说明  
所有尺寸标注单位为毫米  
客户: ZS5066

应用:  
 钟表  
 其它  
 音频  
 车载  
 空调  
 有  
 无

图例:  
 阻焊 X方向步长:  
 阻焊 Y方向步长:  
"#" 毫米  
"#" 毫米

第 1 页, 共 1 页