



PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
COM1	6A	6F	6E	5A	5F	5E	4A	4F	4E	3A	3F	3E	2A
COM2	6B	6G	6C	5B	5G	5C	4B	4G	4C	3B	3G	3C	2B
PIN	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
COM1	2F	2E	1A	1F	1E	6D	5D	4D	3D	2D	1D	--	COM1
COM2	2G	2C	1B	1G	1C	DP6	DP5	DP4	DP3	DP2	DP1	COM2	--

- 备注:
1. 视角: 6:00 点钟
 2. 显示模式: 正显示/反射式/TN 类型
 3. 驱动电压: 2.8V, 占空比: 1/2, 偏压比: 1/2
 4. 工作温度: -10° C TO 50° C
 5. 储存温度: -20° C TO 60° C
 6. 连接方式: PIN类型

6				<p style="text-align: center;">上海恒方电子有限公司</p> <p>除非特别说明 所有尺寸标注公差范围如下: X, X.X ±0.20 角度 ±1° 除特别说明 所有尺寸标注单位为毫米 客户: ZS5066</p> <p>应用: <input type="checkbox"/> 仪表 <input type="checkbox"/> 音响 <input type="checkbox"/> 通讯 <input type="checkbox"/> 车载 <input type="checkbox"/> 家电 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 无</p>									
5													
4													
3													
2													
1													
版本	修改内容	日期	设计	审批	审核	<p>产品型号: HFD-8206P</p> <p>设计: 任玉珍 11/10-11</p>							
<input type="checkbox"/> 尺寸 X方向步长: " # 毫米 <input type="checkbox"/> 尺寸 Y方向步长: " # 毫米		<input type="checkbox"/> 尺寸 X方向步长: " # 毫米 <input type="checkbox"/> 尺寸 Y方向步长: " # 毫米		<input type="checkbox"/> 尺寸 X方向步长: " # 毫米 <input type="checkbox"/> 尺寸 Y方向步长: " # 毫米		<input type="checkbox"/> 尺寸 X方向步长: " # 毫米 <input type="checkbox"/> 尺寸 Y方向步长: " # 毫米		<input type="checkbox"/> 尺寸 X方向步长: " # 毫米 <input type="checkbox"/> 尺寸 Y方向步长: " # 毫米		<input type="checkbox"/> 尺寸 X方向步长: " # 毫米 <input type="checkbox"/> 尺寸 Y方向步长: " # 毫米		<input type="checkbox"/> 尺寸 X方向步长: " # 毫米 <input type="checkbox"/> 尺寸 Y方向步长: " # 毫米	
第 1 页, 共 1 页													